

# TIMBRATRICE K18

## stamping machine



**PRESSA PNEUMATICA PER INCIDERE  
E TIMBRARE A CALDO MOD. K18**

- Carrello scorrevole automatico
- Pulsanti ciclo di lavoro sincronizzati
- Gruppo trasporto nastro automatico x impressione a caldo da 30 a 120 mm
- Selettore di pressione timbratura/incisione
- Pressione di timbratura kg 700 a 6 bar
- Corsa testata portaclichè mm 17
- Regolazione elettronica della temperatura da 0 a 350°
- Variazione massima della temperatura +/- 3°
- Timer da 0 a 6 secondi
- Piano di lavoro mm 450x350 regolabile in altezza
- Squadre x il posizionamento dei pezzi
- Portaclichè mm 100x40

**PNEUMATIC PRESS FOR HOT  
ENGRAVING & STAMPING MOD. K18**

- Safe automatic sliding carriage
- Synchronized work cycle buttons
- Automatic conveyor belt for the hot impression from 30 to 120 mm
- Stamping / engraving pressure selector
- Stamping pressure 700 kg at 6 bar
- Anterior cliché holder stroke 17 mm
- Electronic temperature regulation from 0 to 350 °
  - Maximum temperature variation +/- 3 °
  - Timer from 0 to 6 seconds
- Worktop mm 450x350 adjustable in height
  - Squares for positioning the pieces
  - 100x40 mm plate holder



Dimensioni	Size	600x600xh1500 mm
Peso	Weight	100 kg

**OFFICINA MECCANICA RO.GI. SNC DI VITALI & CIFOLA**

Via San Crispino 2/4 - 63821 - PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - ITALIA

**[www.rogimacchine.it](http://www.rogimacchine.it)** - E-mail: **[info@rogimacchine.it](mailto:info@rogimacchine.it)** - TEL/FAX: +39 0734 996261